# Ficha técnica

**TENAZIT®**







## 1. Descripción del producto:

Cepillo recto trenzado con vástago (CRTV)

| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 3" x 0.014" x 1/4" |
| **Dimensiones (mm):** | 75 x 0.356 x 6.4 |
| **Material del filamento:** | Acero al carbón |
| **Máx. rpm:** | 25,000 |
| **Calibre de alambre:** | 0.014 ” |




## 1. Aplicación

• Excelente para limpieza superficial de restos de soldadura, pintura, óxido, fundición y corrosión en uniones o en lugares de difícil acceso.
• Una de las aplicaciones más comunes en la que se usa este cepillo es en el cardado (raspado) de hule.

## 2. Instrucciones de operación

• Montar en un mototool.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan sólo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

## 3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en el cepillo.
• Usar el equipo de seguridad completo como guantes, lentes de seguridad y protección respiratoria.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.

## 4. Manejo

• Cuando reciba el cepillo revise si está dañado, oxidado o deteriorado, si es así no utilizarlo e informar al proveedor.

## 5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original, en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

## 6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 5 unidades.